

[Vzduch]

[Voda]

[Země]

[Buderus]

Olejevý litinový kotel
Informace o produktu



Je to dobrý pocit, když Vaše vytápěcí zařízení myslí s Vámi

Logano G125

Olejevý nízkoteplotní kotel Logano G125 zajistí Vašemu domovu nejvyšší možný komfort vytápění. Je hospodárný, s dlouhou životností, hezký na pohled. A nejen to. Díky novému regulačnímu systému Logamatic EMS řídí kotel teplotu vytápěcí vody automaticky podle venkovní teploty a může Vám tak ušetřit spoustu peněz. Život Vám usnadní také inteligentní systém servisní diagnózy firmy Buderus (SDS), poskytující možnost indikace a ovládání přímo z obytných prostorů.

Teplo je náš živel

Buderus

Logano G125: Inteligentní řešení, které nemusíte skrývat

Naši inženýři učinili vše, aby kotel Logano G125 Vám byl optimálním partnerem při vytápění Vašeho domova. Například už materiál, z něhož je vyroben: speciální šedá litina v moderním designu, s mimořádně vysokou tepelnou vodivostí. Vysoký normovaný stupeň využití je zárukou efektivního provozu. Kotel Logano G125 byl navržen jednak pro provoz podle prostorové teploty, jednak pro provoz na prostorové teplotě nezávislý.

Chytré zařízeno.

S pomocí nového regulačního systému Logamatic EMS si nařídíte vše podle své osobní potřeby tepla tak, abyste se doma cítili dobře. Ovládací jednotka Logamatic RC30 se dá jednoduše instalovat i v obytném prostoru. Svůj individuální program vytápění si rychle a snadno nastavíte způsobem „stiskni a otoč“ (stisknutím zvolíte veličinu a otáčením nastavíte její hodnotu), představujícím optimální ovládací komfort. Praktická maličkost navíc: jednotka Logamatic RC30 je vybavena ukazatelem venkovní teploty, takže se můžete doma podívat, jak je venku.

Inteligentní řešení.

Kotel Logano G125 je vybaven zvláštní porcí „intelligence“. Systém servisní diagnózy firmy Buderus (SDS) neustále kontroluje a analyzuje provoz zařízení. V případě potřeby vyšle hořákový automat SAFe digitální servisní hlášení k ovládací jednotce RC a informuje Vás včas o nutných servisních opatřeních.

Optimální systémová technika.

Modroplamenný hořák Logatop BE zajišťuje optimální spalování topného oleje. Oceníte také, že spalování probíhá prakticky bez sazí a s nízkým obsahem dalších emisí, a dále tichý provoz a jednoduchou obsluhu. Kotel Logano G125 lze kombinovat se zásobníkovými ohřívači TUV Buderus umístěnými buďto vedle kotle nebo, nemáte-li dost místa, pod ním. Termoglazura DUOCLEAN MKT zajišťuje kvalitu vody a optimální hygienické podmínky.



Logano G125 a Logalux LT

Váš kompetentní partner ve věci vytápění:



Logamatic RC30 a RC20



design award
winner
2004

Přehled předností kotle Logano G125:

- kvalitní speciální šedá litina zajišťující vysokou provozní bezpečnost
- úspora energetických nákladů díky vysokému normovanému stupni využití
- použitelný závisle či nezávisle na vzduchu z prostoru umístění
- spalování prakticky bez sazí díky technice modroplamenného hořáku
- jednoduchá obsluha na principu „stiskni a otoč“
- individuální vytápěcí programy v systému Buderus SDS zajišťují jednoduchou a pohodlnou údržbu a vysokou provozní bezpečnost

Celkové rozměry, provedení Unit (mm)			
	výška	šířka	hloubka
Logano G125*	905	600	880-1120
Logano G125/Logalux LT*	1560	655	880-1536
Logano G125/Logalux ST*	1265-1530	1254-1370	880-1120
Logano G125/Logalux SU*	1205-1480	1254-1370	880-1120

* Celkové rozměry vč. regulačního přístroje a hořáku

	Jmenovitý výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)
Logano G125	17, 21, 28, 34	—
Logano G125/Logalux LT	17, 21, 28, 34	135, 160, 200, 300 ¹⁾
Logano G125/Logalux ST	17, 21, 28, 34	160, 200, 300
Logano G125/Logalux SU	17, 21, 28, 34	160, 200, 300

¹⁾ Logalux LT135 – jen 17 až 21 kW
Logalux LT160 – jen 17 až 28 kW
Logalux LT300 – jen 21 až 34 kW