

Regulus

Těsnění závitových spojů



Úsporné řešení pro vaše topení

SISEAL - těsnící tmel na závitové spoje

- Jednosložkový metakrylátový tmel s příměsí teflonu, určený pro těsnění kovových závitových spojení místo konopí nebo teflonové pásky.
- Je odolný vůči teplotním šokům, vibracím a chemickým produktům.
- Jeho použití je schváleno pro zemní plyn, propan-butan, stlačený vzduch a pitnou vodu.

Vzhled	modrý viskózní gel
Teplotní odolnost	-55 až +130 °C
Tlaková odolnost	1 MPa
Kód - 1454	Siseal těsnící tmel 10 g
Kód - 931	S26 Siseal 26 těsnící tmel 50 g
Kód - 436	S24 Siseal 24 těsnící tmel 100 g
Kód - 520	S25 Siseal 25 těsnící tmel 250 g

Odpovídá EN 751-2 a EN 10311, certifikát VÚPS - AO 227.
Odpovídá vyhlášce na pitnou vodu MZ č.409/2005Sb.



TWINE-SEAL - těsnící vlákno na závitové spoje

- Teflonové chemicky odolné vlákno.
- Nekřehne, je nehořlavé.
- Použití na zemní plyn, LPG, horkou a studenou vodu, pitnou vodu, páru, oleje, ředidla, paliva.
- Rozměr: 14 mm × 15 mm

Vzhled	bílé vlákno
Teplotní odolnost	-200 až +240 °C max. 100 °C (při 20 bar)
Tlaková odolnost	100 bar při 23 °C
Kód	10293

Odpovídá EN 751-3 FRp a GRp, WRAS, BAM, UL.



TANGIT UNI-LOCK - těsnící vlákno na závitové spoje

- Polyamidová nit pokrytá inertní ochrannou pastou
- Použití na pro pitnou vodu a odpadní vodu (teplou i studenou), plyn, tlakový vzduch a průmyslové oleje

Vzhled	bílé vlákno
Teplotní odolnost	od -20 °C do +130 °C
Tlaková odolnost	do 16 barů
Kód	3723 Tangit Uni-lock 80 m 5783 Tangit Uni-lock 160 m

Odpovídá EN 751-2 a DIN 30660 prostřednictvím DVGW
Schválené pro pitnou vodu.



SILICON TAPE - těsnící páska na závitové spoje

- Silikonová páska určená pro těsnění kovových i plastových závitových spojení.
- Použití na zemní plyn, LPG, horkou a studenou vodu, pitnou vodu, páru, roztoky glykolu, ředěné kyseliny a zásady.
- Rozměr: 14 mm × 15 mm

Vzhled	světle zelená páska
Teplotní odolnost	160 °C (solární systémy do 6 bar)
Tlaková odolnost	16 bar (pro vodu do 95 °C)
Kód	10283

Odpovídá EN 751-2 A/Arp, DIN30660, AG208/98, WRAS, AGA.



KOLGAS-UNI - těsnící pasta

- Pasta na závitové a přírubové spoje s použitím konopí nebo bezazbestového těsnění.
- Snadno se nanáší, netvrdne, je netoxická.
- Použití na zemní plyn, horkou a studenou vodu, pitnou vodu a páru.

Vzhled	khaki zelená homogenní pasta
Teplotní odolnost	-35 až +130 °C (pro vodu při 7 bar) -35 až +70 °C (pro plyn a páru při 5 bar)
Tlaková odolnost	16 bar (pro vodu do 95 °C)
Kód	10279

Odpovídá EN 751-2 třída A/Arp, WRAS.



EPOSTIX - epoxidový tmel

- Dvousložkový tmel na opravy děr a prasklin.
- Použitelný na kovy, dřevo, plasty a pod.

Vzhled	dvoubarevný tmel ve formě válečku
Maximální vytvrzení	po 1 hodině
Teplotní odolnost	450 °C
Kód	10281



KONOPI na závitové spoje

- Balení: 250 g (přadeno 1 kus) nebo 1 kg (přadeno 4 kusy).
- Lze použít s těsnící pastou Kolgas-UNI.

Kód - 10285	Konopí 250 g
Kód - 10288	Konopí 1000 g
Kód - 10289	Konopí 1000 g De luxe v odolném obalu

