



ZDENĚK NOVÁK  
VODO TOPO

PLYN

## Elektrický ohřívač vody OKCE



Zásobníkové tlakové ohřívače vody se smaltovanou ocelovou nádobou o objemu 50-200 litrů. Zásobník je opatřen vnějším pláštěm z ocelového plechu v bílé barvě. Izolaci tvoří polyuretanová pěna, která zaručuje nízké tepelné ztráty.

OKCE 50  
OKCE 80  
OKCE 100  
OKCE 125  
OKCE 160  
OKCE 180  
OKCE 200

Elektrické akumulční ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 50-200 litrů. Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů. Je možno také dokoupit závěs na rozteč kotevních šroubů 350 mm.

Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Teplotní rozsah 5-74 °C.

Připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN 33 2000-7-701.

- příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
- pojistný ventil
- cirkulační vstup
- topné těleso s výkonem 4 kW a zapojením 3 PE-N 400 V/50 Hz - nelze u OKCE 50

## Řez ohřivačem vody

