



ZDENĚK NOVÁK
VODO TOPO

PLYN

Plynové topidlo Karma Beta Mechanik



Plynová topidla s odtahem spalin přes zeď a velmi jednoduchou obsluhou. Nastavená teplota je udržována automaticky. Topidlo je vybaveno mechanickou regulací teploty - termostatem a piezozapalovačem, kterým se zapaluje věčný plamínek. Ten může hořet po celou topnou sezónu, současně zajišťuje přes termoelektrickou pojistku bezpečný provoz kamen. V případě výpadku plynu nebo zhasnutí plamene se automaticky uzavře přívod plynu do topidla. Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevyžaduje připojení k elektrické energii.

- výkon topidla 2, 3, 4 a 5 kW
- topidlo vhodné pro místnosti o objemu až 80 m³
- automatické udržování teploty místnosti bez nutnosti další obsluhy
- mechanická regulace teploty v rozsahu 13-38 °C
- vysoká účinnost topidla (vyšší než otopné systémy s kotlem)
- nezávislost topidla
- vysoká bezpečnost provozu
- bezpečnostní pojistka plamene
- plynotěsná spalovací komora z ocelového plechu
- umístění zavěšením na zeď
- spalovací okruh plynotěsně oddělen od prostředí místnosti
- vzduch pro hoření nasáván z venkovního prostoru
- odvod spalin vyveden přes venkovní zeď otvorem o průměru 122 mm
- maximální tloušťka zdi 82 cm
- tovární nastavení pro zemní plyn, s možností přestavby na propan butan
- venkovní krycí koš
- trubice odtahu přes zeď délky 60 cm (lze doobjednat délku až 82 cm)
- cena topidla v ceníku uvedena vždy bez výdechu