



ZDENĚK NOVÁK

VODO

TOPO

PLYN

## Stacionární plynové zásobníkové ohřivače Q7



Ohřivače se dodávají o objemech 71-355 litrů. Instalují se v domácnostech, penzionech, restauracích, sportovních objektech, provozovnách apod. Přípojky na vstup a výstup teplé vody jsou v horní části ohřivače. Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody.

Maximální vstupní tlak vody: 0,5Mpa  
Připojovací tlak plynu: 1,8-2,5kPa pro ZP  
Rozsah provozního termostatu (+-3°C): 30-70°C

Q7 - 20 - NORS  
Q7 - 30 - NORS  
Q7 - 40 - NORS  
Q7 - 50 - NORS  
Q7 - 60 - NORS  
Q7 - 75 - NORS  
Q7 - 100 - NORS

### Přednosti:

- stacionární provedení
- odtah spalin zaústěný do komína
- nezávislost na elektrické energii
- ochrana proti korozi pomocí vyměnitelné magneziové anody
- nasávání vzduchu ke spalování z místnosti
- tlaková nádrž z kvalitní oceli
- součástí dodávky je kombinovaný teplotní a tlakový pojistný ventil 98°C / 8,5bar
- jednoduchá regulace teploty vody pomocí otočného ovladače na plynovém regulačním ventilu
- vířič spalin pro maximální využití energie
- záruka 5 let na vnitřní tlakovou nádobu
- standardně se dodávají na zemní plyn, propan butan na objednávku